




电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Pigtail, Female, Straight, Single End Cable



线束类型: M12 尾纤

位数: 4

电缆组件长度: .5 m

M8/M12 应用类型: 传感器/致动器

连接器和键控代码: A

所有 M12 A-Code Pigtail, Female, Straight, Single End Cable (140)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12 尾纤
电缆组件（A 端）	M12 插座

结构特性

位数	4
----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

绝缘套管材料	PUR
连接器颜色（A 端）	黑色
导体材料	铜合金
电缆颜色	灰色
连接器和键控代码	A

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	4 A
-------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M12
连接器方向（A 端）	直式

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
------	-------

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	否

其他

现场维修	是
电缆组件长度	.5 m
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.9% in 2505725083) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 284809-E M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 CAT-SE594-M1VV M12 A-Code Male Straight to Female LED Double Ended Cable	 TE 产品编号 384812-E M12 MALE, UNI CODE, 4P, 10.5MM THR, DI	 TE 产品编号 474329-E M12 MALE, UNI CODE, 4P, 10.5MM SMT, DI
 TE 产品编号 225243-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR FRONT MOUNT	 TE 产品编号 225247-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR FRONT MOUNT	 TE 产品编号 235221-E M12 MALE, UNI CODE, RA, 4P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 T4151120004-001 RPC-M12-MS-4CON-PUR-0.5
 TE 产品编号 494520-E M12 MALE, A CODE, 5P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 484790-E M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 225255-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR REAR MOUNT	 TE 产品编号 254188-E M12 MALE, A CODE, 4P, 17MM SMT
 TE 产品编号 254859-E M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT	 TE 产品编号 225252-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR REAR MOUNT	TE 产品编号 544901-E M12 MALE, A CODE, RA, 180DEG, 4P, THR, RM	TE 产品编号 534532-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR FRONT MOUNT





TE 产品编号 235268-E
M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 534178-E
M12 MALE, A CODE,RA, 180DEG, 4P,
THR, RM



TE 产品编号 494013-E
M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT



TE 产品编号 494167-E
M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT

客户还购买了



TE 产品编号T4051320003-002
M8 CABLE ST FEMALE 1.0M 3P PUR
CABLE



TE 产品编号T4111002081-000
M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,8P,
PG9,GOLD



TE 产品编号1623097-1
CRG0805 1% 10K

文档

产品图纸

RPC-M12-FS-4CON-PUR-0.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151320004-001_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151320004-001_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151320004-001_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

M8 / M12 Connector System Catalog

日语

M8/M12 Cable Assemblies Brochure

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本