

TAD1453A201-002

✓ 有效

TE 内部编号 TAD1453A201-002
M12 Cable Assembly, 4 Position, 1 m, Industrial Ethernet, Ethernet,
D Code, M12 Plug End A, M12 Socket End B, Shielded, Double
Ended, PA66+25GF
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 D-code 4pin Male to Female Cable Assembly, Cat5e TPE 24AWG Shielded



线束类型: M12
位数: 4
电缆组件长度: 1 m
M8/M12 应用类型: 工业以太网
工业协议: 以太网

[所有 M12 D-code 4pin Male to Female Cable Assembly, Cat5e TPE 24AWG Shielded \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12
电缆组件（A 端）	M12 插头
电缆组件（B 端）	M12 插座

结构特性

股数	7
位数	4

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器颜色（B 端）	黑色
绝缘套管材料	TPE
连接器颜色（A 端）	黑色
连接器和键控代码	D



接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直式

壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
屏蔽	是

行业标准

工业协议	以太网
------	-----

其他

电缆组件长度	1 m
电缆组件配置	双头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： TBPH (4.12% in Component Part) Pb (1.9% in 2505725083) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4131512041-002
M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,4P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号 CAT-C73765-M1G
M12 面板安装焊杯

客户还购买了



TE 产品编号TAD14545101-020
M12D4-MS-FS-PUR-22SH-TYPE C
GREEN-2.0M



TE 产品编号0460-220-1231
PIN, SOLID, SIZE 12,12-14AWG, AU



TE 产品编号T4171310504-001
M12,FRONT MOUNTING,FEMALE,D,
4P,0.2M WIRE




TE 产品编号K1125605
Battery Disconnect 35-224-131-S-900



TE 产品编号TAD14541111-002
M12D4-MS-FS-PVC-22SH-TYPE B
GREEN-1.0M



TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号CAT-P851-T1B
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



TE 产品编号5-1437624-7
PKG100B1/4=KNOB PLASTIC 1/4 LE



TE 产品编号2384723-4
34POS,PIN DIA 1.0,HDR ASSY,90DEG

文档

产品图纸



M12D4-MS-FS-TPE-24SH-TEAL-1.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_TAD1453A201-002_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TAD1453A201-002_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TAD1453A201-002_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本