


TE 内部编号 TAX3812A202-005

M12 Pigtail Cable Assembly, 8 Position, 5 m, Industrial Ethernet, Ethernet, Code X, M12 Plug, Shielded, Single Ended, PA66+25GF

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 X-code 8pin Male Straight Cable Assembly, Cat6A TPE 26AWG Shielded



M8/M12 应用类型: 工业以太网

工业协议: 以太网

位数: 8

连接器和键控代码: X

连接器类型 (A 端): M12 插头

[所有 M12 X-code 8pin Male Straight Cable Assembly, Cat6A TPE 26AWG Shielded \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型 (A 端)	M12 插头
线束类型	M12 尾纤

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	TPE
导体材料	铜合金
连接器和键控代码	X

机械附件

连接器方向 (A 端)	直式
-------------	----



壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

尺寸

电缆外径	7.45 mm
线径	26 AWG

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
屏蔽	是

行业标准

IP 等级	IP67
工业协议	以太网

包装特性

封装数量	2
封装方法	Bag

其他

电缆组件长度	5 m
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (3.7% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档



产品图纸

[RPC-M12X-MS-8CON-TPE-5.0SH](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TAX3812A202-005_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TAX3812A202-005_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TAX3812A202-005_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本