

D369-B33-NP0

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 YD369-B33-NP000000

3 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Wire,
Normal, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 400 VAC, Sealable,
DEUTSCH 369

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 3

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	三重密封
连接器壳体尺寸	03
连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

列数	3
信号位置数量	3
腔数	3
电源位置数量	3
端子预装	Yes
位数	3
行数	1

电气特征

--	--



工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	N
连接器密封件颜色	土黄色
密封材料	氟硅橡胶
出线角度	180°
密封类型	垫圈密封件, 接口密封, 面板密封圈
主要产品颜色	黑色

接触件特性

信号端子材料	铜合金
端子大小	尺寸 22
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性类型	安装孔
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	复合
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]
连接器宽度	14.2 mm[.559 in]
连接器高度	11.7 mm[.46 in]



线径	22 AWG
----	--------

连接器长度	24.62 mm[.969 in]
-------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

D369-B33-NP0

3 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Wire, Normal, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 400 VAC, Sealable, DEUTSCH 369



TE 产品编号 D369-P33-NS0
369 3 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369

PCB 板端连接器及母端(91)

标准矩形连接器(358)

矩形电源连接器(403)

线对板接头和插座(91)

客户还购买了

TE 产品编号D369-P99-NS0
369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT

TE 产品编号D369-P33-NS1
369 3 WAY PLUG, CRIMP, SKT

TE 产品编号D369-R66-NP1
369 6 WAY REC, CRIMP, PIN

TE 产品编号69710-1
C-HEAD FRAME W/O DIES

TE 产品编号282079-2
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 1P PL

TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR

TE 产品编号2102847-1
DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R

TE 产品编号605705-31
CONT PIN

TE 产品编号ZPF00000000002090
200-1440-20

TE 产品编号1478884-5
METRIC EMC GLAND M32X1.5



文档

产品图纸

369 3 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,PIN

英文版本

369 3 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-B33-NP000000_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-B33-NP000000_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YD369-B33-NP000000_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。