



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > D38999: Circular Connector Caps and Covers



连接器盖型: **保护盖**

工作温度（最大值）：175 °C [347 °F]

工组温度范围: -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

[所有 D38999: Circular Connector Caps and Covers \(32\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	保护盖

机械附件

元件固定功能	带 PTFE 涂层的钢索
--------	--------------

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C[347 °F]
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	17
------------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Cd (100% in 10563725794)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 DIV46E17-06PN-023
PLUG ASSY

客户还购买了



TE 产品编号170043-1
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,BR



TE 产品编号7-1393246-7
W23-X1A1G-7.50=W23/W31



TE 产品编号6-1393246-4
W23-X1A1G-1=W23/W31




TE 产品编号5-146280-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL





TE 产品编号31811

TERMINAL,SOLIS R 4 1/4



TE 产品编号256049-000

B-020-24-N



TE 产品编号321866

BODY SOLIS RING 1/0 1/4



TE 产品编号36916

TERMINAL,SOLIS R 1/0 5/16



TE 产品编号81543-20

CONT SOC ASSY



TE 产品编号NB20424001

VERSAFIT-3/32-0-SP

文档

产品图纸

CAP ASSEMBLY, PLUG

英文版本

数据表/目录页

38999 Series IV Metal Protective Covers

英文版本