

DTS26W15-35SN [V001] ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 YDTS26W15-35SNV001

Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 37 Position,
Sealable, Wire & Cable, Signal, Panel Mount, Cadmium, O.D.,
DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：直式插头，15-35 插件



连接器系统: **线到面板, 线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: **37**

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

[所有 D38999：直式插头，15-35 插件 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

键控 + 极化位置	N
工厂安装的后壳	否
键控	键极化 N
位数	37
电源位置数量	0
信号位置数量	37
端子预装	No

电气特征



工作电压	400 VAC
电压	1300 Vrms

主体特性

环境保护	是
贯穿件类型	否
环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
外壳电镀材料	镉、外径, 镉、外径
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子数量 (尺寸 22D)	37
端子额定电流 (最大值)	5 A
反向极性	否
端子布局方式	15 – 35
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合固定类型	三头螺纹
面板安装特性	不带
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	15
定位监控	时序

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.76 – 1.37 mm [.03 – .054 in]
-----------	-------------------------------

组件长度	31 mm[1.22 in]
------	----------------

线径	.08 – .33 mm ²
----	---------------------------

使用环境

流体阻力	是
------	---

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy)</p> <p>Cd (4.32% in Plating)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert subassembly)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS6O
D38999：方形凸缘，15-35 插件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS15G
Jam Nut: D38999, 15-35 Insert



TE 产品编号 70H1-15-08-1-B
70H1-15-08-1-B



TE 产品编号 70H1-15-03-1-B
70H1-15-03-1-B



TE 产品编号 70H1-15-05-1-B
70H1-15-05-1-B



TE 产品编号 70H1-15-06-1-B
70H1-15-06-1-B



TE 产品编号 70H1-15-07-1-B
70H1-15-07-1-B



TE 产品编号 70H1-15-09-1-B
70H1-15-09-1-B



TE 产品编号 EK4780-000
70H1-15-10-1-B



TE 产品编号 70H1-15-12-1-B
70H1-15-12-1-B



TE 产品编号 70H1-15-14-1-B
70H1-15-14-1-B



TE 产品编号 70H1-15-15-1-B
70H1-15-15-1-B



TE 产品编号 70H1-15-16-1-B
70H1-15-16-1-B



TE 产品编号 70H1-15-17-1-B
70H1-15-17-1-B



TE 产品编号 70H1-15-18-1-B
70H1-15-18-1-B



TE 产品编号 70H1-19-15-1-B
70H1-19-15-1-B



该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999



该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III



客户还购买了





文档

产品图纸

[PLUG ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS26W15-35SNV001_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS26W15-35SNV001_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YDTS26W15-35SNV001_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

英文版本