

HD10-9-96PE-BE09

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD10, DEUTSCH HD

TE 内部编号 YHD10-9-96PE-BE090

9 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HD10 Housings



位数: 9

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HD10 Housings \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	E 密封件
位数	9

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	44.45 mm[1.75 in]
产品长度	42.18 mm[1.66 in]
连接器高度	41.28 mm[1.625 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

--	--



封装数量	250
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519994341) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519994341) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519994341) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 HDC14-3
DUST CAP



TE 产品编号 HD10-9BT-BK
BOOT, 9P, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 Housings



TE 产品编号 0411-336-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 HD10-9BT-BK-430
BOOT, 9P, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号 HD10-9BT
BOOT, 9P, PLG/REC, ST, GRY



TE 产品编号 2300908-1
0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU



TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子




TE 产品编号 CAT-H3910-RC1748
Receptacle Dust Caps — DEUTSCH HD10

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD10](#)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(768)



汽车连接器盖帽(26)



连接器后盖(29)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



其他汽车连接器附件(17)



插入和拔出工具(11)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(768)



连接器后盖(29)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器应力消除(5)

客户还购买了



TE 产品编号647877-1
SERIES 50 & 75 CONTACT,6 AWG



TE 产品编号0411-310-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, T, LT
BLU



TE 产品编号HD16-6-12S
PLG, 6P, GRY, N, 12



TE 产品编号1060-12-0144-PS
PIN, SF, SIZE 12, 12-14, AU/SN, 100 PC




TE 产品编号0411-336-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E,
DRK BLU



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号1-1423696-5
BOOTSEAL,3/8,BLACK, SILICONE



TE 产品编号4-1423022-1
W57-XJ2A7B10-5M=CKTBKR,THERM,
PB,QC.250,B

文档

REC, 9P, GRY, E, PANEL, 16

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHD10-9-96PE-BE090_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHD10-9-96PE-BE090_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHD10-9-96PE-BE090_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本