



DEUTSCH

TE 内部编号 ZPF000000000004745

Sealable, Signal, Panel Mount, Aluminum, Y Code, 0 Power Positions, 61 Signal Positions, 18 – 24 AWG, .22 – .96 mm² Wire, 61 Shell Size, Plug

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



可密封: 是

端子额定电流（最大值）: 5 A

电路应用: Signal

连接器安装类型: 面板安装

外壳基材: 铝

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 可密封     | 是     |
| 圆形连接器种类 | 插头    |
| 外壳类型    | 金属    |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 电源位置数量 | 0  |
| 信号位置数量 | 61 |

主体特性

|      |   |
|------|---|
| 外壳基材 | 铝 |
| 密封的  | 否 |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 5 A    |
| 端子布局方式      | 61 – 0 |
| 圆形连接器端子类型   | 更少插针   |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
| 极性代码    | Y    |



|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 极化 |
|--------|----|

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 61 |
| 定位监控      | 时序 |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 18 – 24 AWG |
|----|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 100 °C[-40 – 212 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽   | 否      |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 ZPF000000000000882  
[057-0479-60](#)

客户还购买了



TE 产品编号 281934-2  
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172  
[AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体](#)



TE 产品编号 114017-ZZ  
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
[DEUTSCH Solid Contacts](#)



TE 产品编号 CAT-D487-W416  
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)



TE 产品编号 DT04-2P  
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号 DT06-2S  
[PLG, 2P, GRY, N](#)

文档

产品图纸

[901-20 R 61-0 PY 090](#)

英文版本

数据表/目录页

[DEUTSCH 901 Series](#)

英文版本