



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: 61

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 预接线       | 否      |
| 连接器产品类型   | 连接器组件  |
| 连接器系统     | 线到面板   |
| 可密封       | 是      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |
| 圆形连接器种类   | 母端     |
| 外壳类型      | 单孔安装母端 |

结构特性

|         |    |
|---------|----|
| 工厂安装的后壳 | 否  |
| 位数      | 61 |
| 电源位置数量  | 0  |
| 信号位置数量  | 61 |
| 端子预装    | No |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 120 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|



|             |      |
|-------------|------|
| 外壳电镀材料      | 镉    |
| 外壳基材        | 铝    |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 热固材料 |
| 密封的         | 否    |

接触件特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A   |
| 反向极性        | 否       |
| 端子布局方式      | 24 – 61 |
| 圆形连接器端子类型   | 插座      |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定类型  | 卡口   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
| 极性代码    | N    |
| 接合对准类型  | 极化   |
| 接合固定    | 带有   |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 24 |
| 定位监控      | 时序 |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 18 – 24 AWG |
|----|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | 电源和信号      |
| 屏蔽    | 是          |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 不符合      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 不符合      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 受限材料超出阈值 |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (2% in plating)<br>Pb (1.2% in alloy)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                  |
| 焊接工艺能力                      | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ZPF000000000000865  
057-0461-11

客户还购买了

TE 产品编号ZPF0000000000006557  
951-06 R 14-12 P 50

TE 产品编号ZPF0000000000006939  
951-07 R 24-61 PW 50

TE 产品编号ZPF0000000000006672  
951-06 R 24-61 SX 50

TE 产品编号ZPF0000000000006727  
951-06 RC 14-15 P 50



951-01 RC 24-61 S 50

61 Position Circular Connector, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power & Signal, Panel Mount, Cadmium, Aluminum, N Code, Thermoset





TE 产品编号ZPF000000000006666  
[951-06 R 24-61 PW 50](#)



TE 产品编号ZPF000000000006108  
[951-00 R 20-41 P 50](#)



TE 产品编号ZPF000000000031495  
[951-06 R 12-8 P 50](#)

TE 产品编号ZPF000000000005168  
[910 B00-10-1 D](#)



TE 产品编号YDTS26W09-98AN0000  
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号ZPF000000000005229  
[910-00-22-55 SN 01 L](#)

文档

产品图纸

[951-01 RC 24-61 S 50](#)

英文版本

数据表/目录页

[DEUTSCH 951 Series](#)

英文版本