



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**

位数: 3

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: 13 A

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 预接线       | 否     |
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器系统     | 线到面板  |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类   | 插头    |
| 外壳类型      | 插头    |

结构特性

|         |    |
|---------|----|
| 工厂安装的后壳 | 否  |
| 位数      | 3  |
| 电源位置数量  | 0  |
| 信号位置数量  | 3  |
| 端子预装    | No |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 120 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|



|             |      |
|-------------|------|
| 外壳电镀材料      | 镉    |
| 外壳基材        | 铝    |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 热固材料 |
| 密封的         | 否    |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 13 A   |
| 反向极性        | 否      |
| 端子布局方式      | 12 – 3 |
| 圆形连接器端子类型   | 插座     |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 卡口 |
| 极性代码   | N  |
| 接合对准类型 | 极化 |
| 接合固定   | 带有 |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 12 |
| 定位监控      | 时序 |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 14 – 20 AWG |
|----|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | 电源和信号      |
| 屏蔽    | 是          |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Not Compliant                        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Not Compliant                        |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | Restricted Materials Above Threshold |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247)  
Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)  
SVHC > Threshold:  
Cd (2% in plating)  
Pb (1.2% in alloy)  
Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (1% in component)  
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in component)  
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in component)  
**Article Safe Usage Statements:**  
Use personal protective equipment as required. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

焊接工艺能力

Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 ZPF000000000000865

057-0461-11

客户还购买了







TE 产品编号239423-000  
[DK-3716-F077-S](#)



TE 产品编号ZPF0000000000006713  
[951-06 RC 12-10 S 50](#)



TE 产品编号ZPF0000000000005329  
[910-60-16-08 PN 01 L](#)



TE 产品编号ZPF0000000000005331  
[910-60-16-26 PN 01 L](#)

TE 产品编号ZPF0000000000000083  
[004-8006-20 B](#)

文档

- 产品图纸
- [951-06 R 12-3 S 50](#)
- 英文版本

- 数据表/目录页
- [DEUTSCH 951 Series](#)
- 英文版本