

941-20 CE 19-4 SN-T

✓ 有效

DEUTSCH

TE 内部编号 ZPF000000000027019

Sealable, Signal, Panel Mount, Bronze, N Code, 0 Power Positions,
4 Signal Positions, 14 – 12 AWG, 1.91 – 3.18 mm² Wire, 19 Shell
Size, Plug

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器安装类型: **面板安装**

可密封: **是**

端子额定电流（最大值）: 17 A

电路应用: Signal

外壳基材: **青铜**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
可密封	是
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

电源位置数量	0
信号位置数量	4

主体特性

外壳基材	青铜
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值）	17 A
端子布局方式	19 – 4
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	N



接合对准类型	极化
--------	----

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	19
定位监控	时序

尺寸

线径	14 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 ZPF000000000000880
057-0477-60

客户还购买了

TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF000000000007174
983-ORS 08-98 PN

TE 产品编号CAT-HST-BSTS
BSTS/BSTS-FR 热缩管

TE 产品编号ZPF000000000001261
097-0267-16 A1267

TE 产品编号1616058-6
A703CD (FAA/PMA)=RELAY

TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P

TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号YDTS20Y13-98XNV001
HERM RECP

文档

产品图纸
941-20 CE 19-4 SN-T
英文版本