



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 插针

连接器系统: 线到板

位数: 11

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
矩形连接器插入类型	端子插入件
连接器系统	线到板
可密封	是

结构特性

位数	11
----	----

主体特性

主要产品材料	复合
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.62 mm, 4.4 mm[.103 in][.173 in]
---------	-----------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	功率、信号和高速数据
------	------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in alloy) Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (1% in component) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in component) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ZPF000000000100308
[732-8255-99](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-DMC-MD-24
Rectangular Connector Receptacles,
Tool-less Assembly



TE 产品编号7-103166-3
50 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号1-2199119-5
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY M 15U" AU



TE 产品编号5530843-2
CONN SEC II 15 POS 100C/L



TE 产品编号2042088-1
Vert.Male, Telcordia L2




TE 产品编号34119
TERMINAL,SOLIS R 16-14 4



TE 产品编号ZPF000000000099565
[732-8256-99](#)



TE 产品编号5-100525-6
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号SMD25PN90L-4055
CONN, PLUG, SMD SIZE 25 ASSY,
LNYD RLSE

文档

产品图纸

[732-8254-99](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ZPF000000000099564_1.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ZPF000000000099564_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ZPF000000000099564_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH DMC-M Series Multicavity EN4165 Connectors](#)

英文版本

[DMC-M Series Single Module EN4165](#)

英文版本