




DEUTSCH

TE 内部编号 ZPF000000000113627

1 Position, Receptacle, Housing Kit, Shielded, Normal, 1 Row, 125 VAC, Sealable, Power & Signal, Panel Mount, -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Rectangular Connector Receptacle Extenders, Tool-less Assembly



连接器产品类型: 护套套件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

[所有 Rectangular Connector Receptacle Extenders, Tool-less Assembly \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套套件
连接器和壳体类型	母端
插入力类型	正常
可密封	是

结构特性

位数	1
行数	1

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	B
密封类型	面板密封圈



机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	复合材料
------	------

使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (1% in component) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in component) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in component) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了




TE 产品编号ZPF000000000206954
DBAS 974-17-35 SN




TE 产品编号ZPF000000000140901
DBAS 970-17-35 SN



TE 产品编号ZPF000000000206121
DBAS 979G 17-35 PN



TE 产品编号ZPF000000000202708
DMC-MR 30-23 PN



TE 产品编号ZPF000000000114613
DMC-MD 26 C-K-S-T




TE 产品编号211635-4
HD109 25 POS GMT ASY RCPT



TE 产品编号211638-4
HD109 9 POS GMT ASY PLUG



TE 产品编号211639-4
GMT ASY, PLUG 15 POSN, AMPLIMITE



TE 产品编号211640-4
GMT ASY, PLUG, 25 POS, AMPLIMITE

TE 产品编号ZPF000000000000314
006-0910-18 A499

文档

产品图纸

DMC-MD 26 B-K-S-T

英文版本

数据表/目录页

DMC-M Series Single Module EN4165

英文版本

DMC-MD 26 B-K-S-T

1 Position, Receptacle, Housing Kit, Shielded, Normal, 1 Row, 125 VAC, Sealable, Power & Signal, Panel Mount, -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

