

EKM-2050-2D1-5S/C-DE01  
Art.Nr.: CS0536-000 (JOR- 88525)



## Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- $\varnothing$  ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,

2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: <L4>, L1, L2, <L3>, PEN

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12





Aderverzweigungsraum 60 mm

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:



Kabelzugang

