

AMP 3K/AMP 5K 卓上圧着機

AMP 3K and AMP 5K Terminators

優れた圧着品質を低騒音で提供するシンプル＆コンパクトな卓上圧着機

Simple and compact table-top terminator provides excellent crimping quality with little noise



■ DCモーターの採用により騒音を低減

DCモーター直動方式の採用により騒音を低減。モーターの速度調整も簡単にできます。ジョグボタンによるステップ運転にも対応しており、アプリケーターの動作確認や端子送り調整など、作業性も向上しました。

■ 対応オプションも豊富で、他社製アプリケーターにも対応

多種多様な圧着作業に対応するため、豊富なオプションを用意。アプリケーターの交換も迅速に行えます。他社製アプリケーターにも対応しており、交換も簡単です。

■ 安全カバーを用意

運転中に安全カバーが開くと瞬時に停止。安全カバーを閉じるまで作業を再開できません。作業者の安全確保はもちろん、アプリケーター交換中の誤作動による事故を未然に防止します。

The noise of this terminator was reduced by using a direct drive format DC motor. A jog button supports stepped operations and work performance is improved by being able to confirm applicator operations and adjusting terminal feed. A wide range of options are available to support a wide variety of terminating jobs. Changing out the applicators can be done quickly. Other manufacturers' applicators are supported and change-out is easy. Also, operation stops instantly if a safety cover is opened. Operations do not restart until the safety cover is closed. This helps to assure the safety of workers and prevent accidents.

その他の特長 | Other Features

- ・圧着高さは±0.25mmの範囲で0.013mmごとに調整可能
- ・AC100～240Vで使用可能
- ・作業環境に合わせた多種多様なオプションを用意

スペック | Specifications

取扱説明書 409-10047-2

Part Numbers

AMP 3K 1725950-3
AMP 5K 1725900-3

製品仕様 | Performance Specifications

	AMP 3K	AMP 5K
ストローク	30mmストローク	
サイクルタイム	0.4秒(ジョグモード機能解除時)	
ノイズレベル	<76dB	<80dB
圧着能力	13,345N (1360kgf) AWG #14まで	22,226N (2268kgf) AWG #10まで
供給電源	AC100～240V 単相50/60Hz (6A)	
機械寸法 (W×D×H)	安全カバー閉 サイドフィードアプリケーター搭載(リールなし) 512×415×510mm 安全カバー閉 エンドフィードアプリケーター搭載(リールなし) 427×523×510mm	
重量	約68kg(圧着機本体)	

お問い合わせ先



アプリケーションツールング

☎ 044-900-5026 (+81-44-900-5026)

✉ jp_tool@te.com