

全自動両端圧接機 DECAM D-NK

DECAM D-NK Automatic IDC Machine for Simple Harnesses

DECAM D-NJの品質はそのままに、コストダウンを実現したシンプルハーネス用全自動圧接機
A Lower-Cost Automated IDC Machine for Simple Harnesses That Maintains the Quality of DECAM D-NJ



DECAM D-NJの優れた品質を継承

DECAM D-NJでも採用した引張測長方式とリンク式プレスを採用。製造品質の安定を継承しています。

オペレータに配慮した安全設計

オペレータの安全性を向上させるため、安全カバーや電気回路を再設計。従来のカバーを刷新し、可動部への進入を最小限にする構造に変えました。

操作性をさらに向上

オペレーションパネルにはタッチパネルを採用し、各種言語にも対応。各種設定、エラー表示、取扱説明書、取付適用規格などを閲覧できます。しかも、ワイヤライン、オペレーション画面高さをDECAM D-NJより約100mm下げ、誰でも扱えるようにしました。

DECAM D-NK has maintained consistent product quality by utilizing the same tensile measurement function and link type press used by DECAM D-NJ. The safety cover and electric circuits have also been redesigned to improve operator safety. To do so, we revamped the previous cover, changing it to a construction that minimizes access to the moving parts. The operation panel has a touch panel interface and supports a wide array of languages. Operators can also browse the user's manual, applicable installation standards, error displays, and various settings. Best of all, we lowered the height of the wireline and the operation screen approximately 100 mm from those of DECAM D-NJ, so anyone can use it.

その他の特長 Other Features	製品仕様 Performance Specifications
- ハーネスチェッカの標準装備 オープン・ショート・クロスのエラー位置を検出 - 各種インターロック装備 ワイヤスタンド部(電線無し/絡み、ジョイント) コネクタ関連(コネクタ無し/異極コネクタ) 本体(各部 動作異常)	適用コネクタ CT, M-CT ハーネス仕様 両端シンプルハーネス 配線1:N ハーネス長 50~1,000mm 片端切断ハーネス ハーネス長 50~700mm 片端ストリップハーネス ハーネス長 50~700mm ストリップ長 3~10mm(1mm単位限定)
Part Numbers	
2299180-1	適用電線 AWG #26、#28 UL1571/1061/10272/10368/3619 被覆外径 $\phi 0.8 \sim 1.05$ サイクルタイム 5.0秒/サイクル(ハーネス長100mm) 使用電源/エア 電源 200V AC $\pm 15V$ 3相 50/60Hz 空気圧 0.5MP 適用ポピン 24ポピン、JIS P30型

お問い合わせ先

 アプリケーションツーリング
 ☎ 044-900-5026 (+81-44-900-5026)
 ✉ jp_tool@te.com