



信号连接器设计导航

选择合适的连接器并非难事，本设计导航器可让您轻松完成选择。使用本文档查找符合您的应用需求的连接器产品系列，包括可选和非标准功能，然后按照产品页面链接查看详细的产品功能、样品订购和可下载的产品说明书。

		1.25 GRACE INERTIA 信号连接	1.5 GRACE INERTIA 信号连接器	2.0 GRACE INERTIA 信号连接器	2.5 GRACE INERTIA 连接器	Economy Power 2.5连接器	双重锁定信号连接器	MTA 100 绝缘刺破连接器	CST II-100 压接连接器	柔性印刷电路 (FPC) 连接器	扁平柔性电缆 (FFC) 连接器
产品性能											
引脚间距 (mm)		1.25	1.5	2.0	2.5	2.50	2.50	2.54	2.54	0.25-1.25	1.27, 2.54
额定电流 (A)		最大2.2	最大2.5	最大 2.5 (压接) 最大 3 (IDC)	最大 3	4.2	3	5	4	0.5	0.5
额定电压		50 VAC /DC	50 VAC /DC	50 VAC /DC	50 VAC /DC	250 VAC	250 VAC/VDC	250 VAC	250 VAC	50-150 VAC*	100-300 VAC*
可燃性等级	UL 94 Rating	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0 & V-2	V-0	-	-
	IEC 60335-1 灼热丝测试**	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
认证		UL	UL, VDE	UL, VDE	UL	UL, VDE	UL, CSA, TUV	UL, CSA	UL, CSA	-	-
工作温度 (°C)		-40 ~ +105	-40 ~ +105	-40 ~ +105	-30 ~ +105	-55 ~ +105	-30 ~ +105	-55 ~ +105	-55 ~ +105	-40 ~ +105	-65 ~ +105
线径 (AWG)		30-26	28-24	28-22 (压接) 28-26 (IDC)	28-22	26-20	26-20	28-22	26-22	-	-
位数		2-18 单排 20/22/30/40 双排	2-12 单排	2-10 单排	2-8 单排	2-40	2-14, 2-10	2-28	2-28	2-75	2-70
密封版本		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
颜色/键控		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
端子位置保证器 (TPA)		-	●	●	●	●	●	-	-	●***	●***
可用配置	线对线	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	线对板	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	柔性电路板	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

*规格和可用位置将根据配置和引脚间距而有所不同 • 可提供
**有关灼热丝试验的更多信息，请查看白皮书《[家电行业灼热丝试验](#)》或访问[热丝试验连接器产品页面](#)。
***可提供零插入力（ZIF）致动器外壳，以实现高保持力

联系我们的产品团队