

您的连接业务合作伙伴

服务范围涵盖变电站到数据中心和能源储备



数据中心和变电站管理单元

电缆附件

- 热缩和冷缩端接
- 导管密封系统
- 可分离连接器
- 电缆标记和标签
- 端子和拼接头
- 胶囊式 LV/MV 接头

连接与安装

- 剪力栓连接器和接线片
- 电缆夹具和电缆扎带
- 接地连接器和接地棒
- 压接和安装工具

开关设备

电缆附件

- 可分离连接器
- 热缩和冷缩端接
- 插入式端接
- 耦合 T 形连接器

绝缘与保护

- 绝缘子
- 电涌放电器与计数器
- 野生动物及资产保护罩

变电站

电缆附件

- 可分离连接器
- 热缩和冷缩端接

绝缘与保护

- 绝缘子
- 电涌放电器与计数器
- 野生动物及资产保护罩

连接与安装

- 剪力栓连接器和接线片
- 电缆夹具
- 接地连接器和接地棒
- 高压变电站连接器

开关设备

连接与安装

- 剪力栓连接器和接线片
- 电缆夹具
- 接地连接器和接地棒
- 高压变电站连接器

计量

- Integra 功率计
- 电流和电压变压器
- PD、电压、电流传感器

我们的数据中心产品组合亮点



开关设备和变压器解决方案

我们的 Raychem 内锥型和外锥型可分离连接器易于安装、结构紧凑，能适应大多数电缆类型，可缩短安装时间并降低安装成本。



可分离连接器，
最大工作电压 42 kV



内锥型连接器，
最大工作电压 52 kV



死点断路器形头
最大工作电压 24 kV

计量解决方案

我们的 Crompton 仪器产品组合具有电气测量（从发电到整个工业供应链的能耗）的功能。



电子功率计




变流器 和分流器




模拟功率计

电缆端接解决方案


我们的 Raychem 热缩和冷缩端接可应对长期电气应力。根据我们的材料科学制造，不仅易于安装，而且可靠性高。



冷缩端接，
最大工作电压 42 kV



热缩端接，最大工作电压 35 kV



热缩端接 最高工作电 42 kV

连接与安装解决方案

我们提供种类齐全的电缆夹具和剪力栓连接器，不仅结构紧凑，而且易于安装。我们还提供模块化连接器，可以为您节省库存空间。



剪力栓连接器




高压模块化变电站连接器



电缆夹具

接地解决方案

我们的接地棒和 AMP 或 SIMEL 连接器（放热焊接式、压缩式、栓接式）具备耐腐蚀性，能够用于消除接地故障，以确保安全。



放热连接器



压缩连接器



接地棒

绝缘与保护解决方案


我们的 Raychem 热缩和冷应用元件可防止您的电缆因弯曲而损坏，或防止您的资产受到与野生动物或天气相关闪络的影响。



热缩管



套管连接动物检查保护罩



导管密封系统